

	RAPPORT D'EXAMEN CE DE TYPE EC TYPE EXAMINATION REPORT	N° DOCUMENT : N°0501-160315903120067A	
	Norme NF EN 352-2 Standard NF EN 352-2	Date : 24/05/2012	Page : 4 sur 7

4. VERIFICATION DE LA CONFORMITE A LA DIRECTIVE 89/686/CEE
CHECKING COMPLIANCY WITH DIRECTIVE 89/686/EEC

DIRECTIVE 89/686/CEE, ANNEXE II DIRECTIVE 89/686/EEC, APPENDIX II	NF EN 352-2 NF EN 352-2	CONFORME CONFORM
--	----------------------------	---------------------

5. RESULTATS RESULTS

Référence Reference : **Insta Mold Solid Full Shell**
Taille Size : Moulé individuellement Individual in-mold

NF EN 352-2 NF EN 352-2	MODALITES MODALITIES	RESULTATS RESULTS	OBSERVATIONS OBSERVATIONS
	A : Applicable Applicable		
	NA : Non Applicable Not Applicable		
	NT : Non Testé Not Tested		
§ 4.3.1 Généralités Generals	A	Conforme Conform	/
§ 4.3.2 Résistance à la détérioration en cas de chute Resistivity to fall	A	Conforme Conform	/
§ 4.3.3 Résistance à basse température (facultatif) Low temperature resistivity (optional)	NA	/	/
§ 4.3.4 Nettoyage et désinfection Cleaning and disinfection	A	Conforme Conform	/
§ 4.3.6 Affaiblissement minimal Minimum attenuation	A	Conforme Conform	Voir tableau See next table
§ 4.2.1 Matériaux Materials	A	Conforme Conform	Sous traité Sub contracted : SMT rapport 112-0922
§ 4.2.2 Construction Construction	A	Conforme Conform	/
§ 5 Marquages Markings	A	Conforme Conform	/
§ 6 Notice d'information Instruction of use	A	Conforme Conform	/
§ 4.3.5 Inflammabilité Inflammability	A	Conforme Conform	/

	Fréquence Frequency (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Moyenne Average (dB)	26,5	27,9	26,2	28,7	28,8	32,9	40,6	37,9
Ecart type Standard deviation (dB)	8,0	5,6	5,1	4,3	4,3	3,4	5,0	6,1
Minimum requis Minimum required (dB)	0	5	8	10	12	12		
APV (dB)	18,5	22,3	21,1	24,4	24,5	29,5	35,6	31,8
	H (dB)	30,0	M (dB)	25,6	L (dB)	23,5	SNR (dB)	29,0

Tableau 1 : Résultats d'affaiblissement minimal Table 1 : Minimum attenuation results